

Skilalýsing - Geymslur

- Geymslurnar eru byggðar úr 45 x 95mm timburgrind, klæddar að innan með 9 mm krossvið. Á ytra byrgði sperru kemur vind- og vatnsvarnarlag og að síðustu er 20 mm liggjandi bandsöguð timburklæðning.
- Gólfsperrur eru klæddar 18 mm krossvið. Allar sperrur eru vinklaðar niður í toppreim. Franskar skrúfur 12 mm festa veggj við gólf tvöfalt í hornum.
- Á geymsluskúrunum kemur einn gluggi 116 x 70cm með opnanlegu fagi. Athugið að glugginn kemur óglerjaður.
- Á gavlvegg er flekahurð úr timbri með ljósop 90 cm. Þakskyggni að aftan og á hliðum eru 20 cm en að framan er 50 cm skyggni. Á þaki er Isola Dglass tjörupappi og Aluzink bárujárnsklæðning.
- Geymslurnar koma með ídregnu rafmagni, 4 - 6 tenglar eftir húsastærð ásamt inni og útiljósatengingu.
- Algengar stærðir eru:
 - 7,5 fm (2,5 m x 3 m að utanmáli)
 - 9,5 fm (2,5 m x 3,8 m að utanmáli)
 - 14,9 fm (3 x 5 m að utanmáli)

Hafðu samband til þess að fá verðtilboð.

Fríða Stefánsdóttir

www.reisum.is

reisum@reisum.is

Sími: 464 1202 / 899 0913